



# 2004



(zeigt nur eine kleine Auswahl an ausgeführten Projekten)

---

<b>Arbeitsgemeinschaft Züblin / Früh</b>	EÜ Stengelhofstraße, Mannheim Rheinau	* Sonderfüllstabgeländer, 321 lfm * Handlauf aus Edelstahl, 290 lfm
<b>Baudepartement Kanton Aargau (Schweiz)</b>	Objekt: B-014 Neue Rheinbrücke, Laufenburg CH/D	* Sonderfüllstabgeländer, 464 lfm * Handlauf, 464 lfm
<b>Berger Bau Passau</b>	Neubau Isarbrücke, 94447 Plattling	* Sonderfüllstabgeländer, 708 lfm * Rohrgeländer GEL 7, 39 lfm
<b>Bögl Neumarkt</b>	Nibelungenbrücke Regensburg	* Sonderstahlgeländer, 2.125 lfm * Rohrgeländer GEL 7, 252 lfm
<b>Bögl Neumarkt</b>	OD Neubau Unterführung DB, Bürgermeister-Metzendorf-Straße 64646 Heppenheim	* Rohrgeländer GEL 7, 655 lfm Füllstabgeländer GEL 4, 82 lfm Berührschutz Eit 2, 20 lfm
<b>Heitkamp Rostock</b>	A 113 RU 12 Rudower Straße, 12524 Berlin, Los 3	* LSW aus Pfosten, 318 m <sup>2</sup>
<b>Heitkamp-Deilmann-Haniel Eisenhüttenstadt</b>	BAB A113 (neu), 23. BA Los 1, RU 10 Rudower Straße 106, 12524 Berlin	* LSW aus Pfosten, 1.559 m <sup>2</sup>
<b>Holst Hamburg</b>	Trogbauwerk Billhorner Röhrendamm	* Sonderfüllstabgeländer, 438 lfm * Holmgeländer GEL 3, 18 lfm * Füllstabgeländer GEL 4, 11 lfm
<b>Kassecker Waldsassen</b>	BAB A8, BW 160 Talbrücke Bergen	* Kaiser Bridge Railing System <sup>®</sup> H2, 848 lfm
<b>Kirchner Bad Hersfeld</b>	Eselsbachbrücke	* Spritzschutz aus Pfosten und Handlauf, 505 lfm
<b>Schäler-Bau Berlin</b>	A 113n, 23 BA, RU 11 Brücke Teltowkanal Berlin-Altglienicke	* LSW aus Pfosten mit Wandelementen aus Acrylglas, 806 m <sup>2</sup>
<b>Strabag Dettelbach</b>	BW 306a Mainbrücke Dettelbach, BAB A3 Frankfurt - Nürnberg	* Holmgeländer GEL 3, 818 lfm * Schneeschutzgitter, 207 lfm
<b>Streicher Jena-Maua</b>	Neue Ortsanbindung Cumbach in Rudolstadt	* Füllstabgeländer GEL 4, 710 lfm * Berührschutz, 46 lfm
<b>Wieben Ribnitz-Dammgarten</b>	OU Ribnitz, Baulos 1 BW 2 + BW 4 + BW 5 + BW 6	* Sondergeländer GEL 5, 485 lfm
<b>Züblin Stuttgart</b>	BAB A 6, Neckartalübergang	* Holmgeländer GEL 3, 1.349 lfm * Berührschutz Eit 2, 22 lfm

---